



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube 9099-2H

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	C
Material	Edelstahl mit Glasschirm
Einbaubreite in cm	90
Wandmontage	
Unterbau	

Deckenmontage	ja	
Drucktasten (Stück)	5	
Elektroniktasten (Stück)		
Touch Control (Stück)		
Umluftbetrieb	Ja	
Abluftbetrieb *	Ja	
Beleuchtungssystem	LED	
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	51,2	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	11,4	
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	26,8	
Beleuchtungseffizienzklasse	B	
Fettabscheidegrad	76,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	211,8	355,8
Maximaler Luftstrom Qmax in m³/h	368,6	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	57 dB	69 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	2,5	
Dekoratives Farbwechsellicht	102,5	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,5 Watt	

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	50 - 98 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	103
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF150
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Umluftweiche	AT150-4

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	10.00	11,50
EAN Nummer	4030608504453	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	60,30 - 104,80 x 90,00 x 47,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	21,00 x 94,00 x 50,50	